



Gasni zidni konvencionalni kotao

Eco4 S

Eco4s



- Kompaktne dimenzije (730x400x299 mm)
- Digitalni upravljački panel sa LCD ekranom i dugmićima
- Hidraulična grupa sa motorizovanim trokrakim ventilom (samo kombinovani modeli)
- Proizvodnja TSV preko izmenjivača od nerđajućeg čelika
- Puna zaštita protiv smrzavanja

Hidraulični sistem

Motorni trokraki ventil (kombinovani modeli)

Čelični gorionik

Primarni izmenjivač izrađen od bakarnih cevi sa antikorozijskim premazom

Izmenjivač TSV od nerđajućeg čelika Automatski by-pass

Cirkulaciona pumpa niske potrošnje

struje sa automatskim ozračivačem Sistem protiv zaglavlivanja pumpe i trokrkog ventila, pokreće se svaka 24 časa

Sigurnosni ventil kruga grejanja na 3 bar

Termoregulacioni sistem

Dva moguća temperaturna režima rada 30/85°C, 30/45°C

Ugrađena klimatska regulacija (spoljni senzor kao opcija)

Kontrolni sistem

Sigurnosni termostat, protiv pregrevanja

Hidraulični presostat za prevenciju rada kotla bez vode

Presostat za bezbedan odvod dimnih gasova (kombinovani modeli)

Termostat dimnih gasova za bezbedan odvod dimnih gasova (dimnjački modeli)

Elektronska kontrola temperature putem NTC senzora

Puna zaštita protiv smrzavanja

Digitalni termometar

Manometar za krug grejanja


		Kombinovani modeli		Samo grejanje*	
		Fasadni modeli	Dimnjački	Fasadni	
		24 F	18 F	24	1.24 F
Maksimalna ulazna toplotna snaga	kW	25,8	25,8	26,3	25,8
Minimalna ulazna toplotna snaga	kW	10,6	10,6	10,6	10,6
Maksimalna izlazna toplotna snaga	kW	24	18	24	24
Minimalna izlazna toplotna snaga	kW	9,3	9,3	9,3	9,3
Minimalna radna temperatura	°C	-5	-5	-5	-5
Kapacitet ekspanzione posude	l/bar	6/0,5	6/0,5	6/0,5	6/0,5
Maksimalni kapacitet sistema grejanja	l	100	100	100	100
Maksimalni pritisak u grejnom sistemu	bar	3	3	3	3
Regulacija temp. u grejnom sistemu	°C	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45
Regulacija temperature TSV	°C	35/60	35/60	35/60	-
Protok prema EN 625	l/min	11	11	10,7	-
Proizvodnja TSV ΔT 25°C	l/min	13,7	13,7	13,7	-
Minimalni protok TSV	l/min	2	2	2	-
Maksimalni pritisak u krugu TSV	bar	8	8	8	-
Dimnjača	Ø mm	-	-	120	-
Maksimalna dužina koaksijalnog sistema Ø 60/100	m	5	5	-	5
Maks. dužina separatnog sistema Ø80	m	23	23	-	23
Maksimalna masa dimnih gasova	kg/s	0,016	0,016	0,020	0,016
Minimalna masa dimnih gasova	kg/s	0,016	0,016	0,018	0,016
Maks. temperatura dimnih gasova	°C	141	141	110	141
Dimenzije (vxšxd)	mm	730 x 400 x 299			
Neto težina	kg	30	30	29,5	29
Vrsta gasa		Prirodni Gas/PB**			
Stepen zaštite		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

* Modeli samo za grejanje mogu se povezati sa dodatnim rezervoarom


**Za konverziju na PB koristiti set za konverziju (dizne) dostupan kao opcija

Dimenzije


Dimnjački modeli



Fasadni modeli Koaksijalni sistem



Separatni sistem



Eco4s 18 F, 24 F

Fasadni modeli




Eco4s 24, 1.24

Dimnjački model



- MR Polaz kruga grejanja G 3/4"
- US Polaz kruga TSV G 1/2"
- GAS Priključak gasa G 3/4"
- RR Povrat kruga grejanja G 3/4"
- A Tačke vešanja kotla
Razmak između 2 tačke 343 mm
- B Razmak između tačke vešanja i
hidrauličnih priključaka





Ovlašćeni uvoznik i distributer:

CIM GAS d.o.o.
Put Jovana Mikića 56
24000 Subotica

024/621-000
www.cimgas.rs
cimgas@mts.rs



Quality
Environment
Safety

are Baxi strategic aims
and the awarded
certifications ensure
compliance with the
specific regulations

BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

The Company assumes no responsibility for any possible contents mistakes, and reserves the right to make changes in products, due to technical or commercial demands, at any time without notice.

Baxi S.p.A. 03-17 G



 **Made
in Italy**