

MIDV

CIM GAS

Klima uređaj - Forest DC Inverter

- ✓ Jedinice dizajnirane za zidnu montažu.
- ✓ Miran rad, brzo hlađenje, grejanje i energetska efikasnost
- ✓ Savršeno rešenje za stan ili kuću
- ✓ Panel ovog modela podrazumeva vešto skriveni displej ispod panela unutrašnje jedinice, koji prosijava kroz plastiku prijatnim belim LED osvetljenjem i vidljiv je samo kada je klima uključena.
- ✓ Energetska efikasnost klima uređaja je u visokoj energetskoj klasi A++/A+ uz upotrebu ekološkog R410A gasa.
- ✓ Temperaturni opseg rada -15 C do + 50 C
- ✓ Wi-Fi konekcija
- ✓ Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine
- ✓ Infracrveni daljinski upravljač
- ✓ Tajmer



Bežični daljinski kontroler RG 57



Tehničke karakteristike:

MODEL	Unutrašnja jedinica		MDSAF-12HRDN1	MDSAF-18HRDN1	MDSAF-24HRDN1
	Spoljašnja jedinica		MDOAF-12HFN1	MDOAF-18HFN1	MDOAF-24HFN1
Kapacitet	Btu		12000	18000	24000
Kapacitet hlađenja	kW		3,5	5,3	7
Kapacitet grejanja	kW		3,8	5,6	7,3
Ulazna snaga Hlađenje	kW		(0.565 - 1.274)	(0.140 - 2.360)	(0.240 - 3.030)
Ulazna snaga Grejanje	kW		(0.578 - 1.282)	(0.200 - 2.410)	(0.260 - 3.140)
Klasa energetske efikasnosti hlađenje	SEER/WW		6,1 / A++	6,7 / A++	6,1 / A++
Klasa energetske efikasnosti grejanje	SCOP/WW		4 / A+	4,1 / A+	4 / A+
Područje hlađenja	°C		-15~+50	-15~+50	-15~+50
Područje grejanja	°C		-15~+30	-15~+30	-15~+30
Električni podaci					
Napajanje	V/PH/Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50-60Hz	220-240V,1Ph,50-60Hz
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje)	A		5.25/6.11	6.9/7.14	1.0-13.2 / 1.1-13.7
Tip napojnog kabla	mm ²		3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5
Kabl međuveze	mm ²		5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 2.5
Tehnički podaci unutrašnje jedinice					
Protok vazduha	m ³ /h		540/430/314	840/680/540	980/800/640
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max)	dB(A)		26.5-52	23.5-55	25-59
Dimenzije (VxŠxD)	mm		805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Težina	kg		7,6	10,5	11,9
Tehnički podaci spoljašnje jedinice					
Rashladni fluid			R410A	R410A	R410A
Količina rashladnog fluida (fabričko)	kg		0,7	1,35	1,85
Broj ventilatora	kom		1	1	1
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max)	dB(A)		56-62	55-63	60-65
Dimenzije (VxŠxD)	mm		720x270x495	800x333x554	845x363x702
Težina	kg		22,8	35,1	48,4
Razmak između nosača	mm		452	514	540
Cevni priključci					
Tečna faza	inch (mm)		1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)
Gasna faza	inch (mm)		3/8" (9,52)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)
Dužina cevi (spoljna jed./unutr.jed.) max	m		25	30	50
Visinska razlika (spoljna jed./unutr.jed.) max	m		10	20	25
Minimalna dužina instalacije	m		3	3	3