

BAXI

100

1925-2025

Luna Classic

Luna Classic je osnovni kondenzacioni uređaj za stanove i manje kuće



Kompaktne
dimenzije



Pouzdanost



Jednostavnost



Zidni kondenzacioni kotlovi

Luna Classic

Luna Classic je osnovni kondenzacioni uređaj za stanove i manje kuće



Kompaktne dimenzije

Može se instalirati u uskim prostorima, kao što su kuhinjski ormarići ili vešernice (v × š × d: 700 × 395 × 285 mm).



Pouzdanost

Novi samočišteći izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika sa jednom spiralom i širokim prolazima za vodu smanjuje naslage i olakšava održavanje.



Jednostavnost

Korisnički panel jednostavan za upotrebu omogućava lako podešavanje temperature grejanja i potrošne tople vode pomoću točkića i 4 namenska dugmeta.

Tehnički podaci

Luna Classic		1.24	24	28
Nazivni toplotni ulaz (Qn) za potrošnu toplu vodu	kW	-	24,7	28,9
Nazivni toplotni ulaz (Qn) za grejanje	kW	24,7	20,6	24,7
Korisna toplotna snaga pri nazivnoj snazi i režimu visoke temperature* P ₄	kW	24	20	24
Profil opterećenja		-	XL	XL
Energetska klasa efikasnosti za grejanje prostora		A	A	A
Energetska klasa efikasnosti za zagrevanje vode		-	A	A
Sezonska energetska efikasnost grejanja prostora η _s	%	94	94	94
Korisna efikasnost pri nazivnoj snazi i režimu visoke temperature* η ₄	%	88	88,2	88
Korisna efikasnost pri 30% nazivne snage i režimu niske temperature** η ₁	%	98,8	99	98,8
Emisije NO _x	mg/kWh	30	32	30
Specifični protok prema EN 13203-1	l/min	-	11,5	13,4
Proizvodnja PTV pri ΔT 25°C ⁽¹⁾	l/min	-	13,8	16,1
Dimenzije proizvoda (v × š × d)	mm	700 x 395 x 285		
Neto težina	kg	29	28,5	30
Tip gasa	Prirodni gas / propan-butan / 20% H ₂			
Stepen zaštite od vlage (EN 60529)		IPX5D	IPX5D	IPX5D

* Režim visoke temperature: povratna temperatura 60°C na ulazu u kotao i polazna temperatura 80°C na izlazu.

** Režim niske temperature: povratna temperatura 30°C na ulazu u kotao.

(1) bez ograničivača protoka

Tih rad

Zahvaljujući dizajnu i izolaciji prednjeg panela, nivo buke kotlova iz serije Luna Classic uporediv je sa nivoom buke normalnog razgovora.

